



Группа компаний «НАТЕКС» Телекоммуникационные решения для ведомственных сетей связи

Грицаненко
Василий Данилович,
генеральный директор
ООО «Натекс Спецтелеком»

НАТЕКС — российский разработчик и производитель современного телекоммуникационного оборудования. Имея 20-летний опыт работы на российском рынке, НАТЕКС постоянно совершенствует и расширяет линейку профессиональной аппаратуры для телефонии и передачи данных. Неукоснительное соблюдение на предприятии всех требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003 и СРПП ВТ гарантирует качество всего жизненного цикла изделий. Производство оборудования контролируется ВП МО РФ.

Оборудование НАТЕКС на протяжении ряда лет успешно применяется на линиях связи как гражданского сектора, так и Минобороны, ФСО, ФСБ, МЧС, ФСИН России.

Оборудование совместимо с подсистемой технологического управления изделия 9П219.

В последнее время наиболее актуально стоит задача по использованию IP-технологий для построения единого информационного поля и транспортных сетей передачи данных. НАТЕКС предлагает потребителям широкий спектр оборудования для построения IP-сетей различной сложности: высокопроизводительные IP-маршрутизаторы и коммутаторы от 2-го уровня FastEthernet, до маршрутизируемых коммутаторов 10G Ethernet 3-го уровня.



Модульные маршрутизаторы NXRT-3806 с гигабитными портами могут использоваться в ядре больших корпоративных сетей уровня Enterprise. Маршрутизаторы имеют два встроенных GE-порта и шесть слотов расширения для модулей типа NM, предназначенных для удовлетворения различных нужд потребителей.

Маршрутизаторы поддерживают авторизацию по протоколу RADIUS и TACACS+, имеют встроенный Firewall, поддерживают протоколы L2TP, PPTP, GRE, IPSec, MPLS L2/L3 VPN. Оборудование сертифици-

ровано на соответствие по безопасности в Минобороны РФ.



Другим востребованным на современном рынке оборудованием являются Ethernet коммутаторы — NetXpert. Широкий спектр моделей коммутаторов (от FastEthernet — L2 до 10G Ethernet — L3) позволяет строить сети уровней L2 и L3 с высокой пропускной способностью. Производительность коммутаторов до 240Gbps позволяет осуществлять обработку и передачу всех данных в неблокируемом режиме, на скорости среды передачи данных. В коммутаторах реализована фильтрация пакетов, управление различными потоками с различным качеством обслуживания. Управление осуществляется через протокол SNMP, командную строку (CLI), Telnet, Web-интерфейс, а также Xmodem и TFTP-client, что обеспечивает простое и быстрое обновление программного обеспечения.

В настоящее время НАТЕКС ведёт разработку новых моделей оборудования. В ближайшее время будет налажен выпуск новейших мультисервисных маршрутизаторов с высокой производительностью (до 2 Mrpps) и повышенной отказоустойчивостью. Также ожидается расширение линейки шассийных коммутаторов с резервированием по управлению и питанию.

Поддержка оборудованием такого функционала, как: MPLS, MPLS FRR, MPLS TE, MPLS VPN L2/L3 VPLS позволяет строить высокопроизводительные сети передачи данных операторского класса с использованием современных технологий.



Наряду с уже зарекомендовавшими себя оптическими PDH-мультиплексорами серии FlexGain FOM, НАТЕКС приступил к производству новой модели оптического мультиплексора для передачи TDM и Ethernet-трафика: FlexGain FOM-160G, AD.

Мультиплексор предназначен для передачи от 4 до 16 потоков E1 и Giga Ethernet-трафика со скоростью до 1000 Мбит/с по одному или двум оптическим волокнам или от 4 до 16 потоков E1 и Giga Ethernet-трафика со скоростью до 2000 Мбит/с по двум оптическим волокнам.

Мультиплексор поддерживает функцию ADD/DROP, которая позволяет ему работать в схемах связи «линия» и «кольцо» с выделением/добавлением любого количества доступных интерфейсов E1 и GE. Для корректной работы каналов E1 в мультиплексоре FlexGain FOM-160G, AD предусмотрена возможность подключения сигнала внешней синхронизации.

Встроенный Ethernet-коммутатор позволяет обрабатывать VLAN-пакеты с признаком двойного тегирования (Q in Q), поддерживает IEEE 802.1p и функцию MDIX для каждого Ethernet-порта.

Для обеспечения сохранения безобрывности связи при отключении внешнего напряжения питания в мультиплексоре предусмотрена внутренняя батарея, которая обеспечит работу мультиплексора на время запуска резервных источников питания (дизель генераторов).

Управление мультиплексором FlexGain FOM-160G, AD осуществляется при помощи CLI, Telnet, SNMP и WEB-интерфейса.

Все оборудование способно функционировать под единой системой сетевого управления разработки НАТЕКС.

Подробнее с оборудованием производства НАТЕКС можно познакомиться на сайте: <http://www.nateks.ru>.

Подробности —
см. в приложении на CD



НАТЕКС ★
СПЕЦТЕЛЕКОМ
Натекс Спецтелеком

Россия, 115516, г. Москва
Веселая ул., д. 10, кор. 1
Тел.: (495) 231-1624
Факс: (495) 325-2293
E-mail: info@nateks.ru
URL: www.nateks.ru